

olivetti



Olivetti PR2 - B9599193
**** Gray with display ****



PR2 PLUS

DOKLADOVÁ TISKÁRNA

PR2 PLUS

DOKLADOVÁ TISKÁRNA

Inovovaný model celosvětově
nejoblíbenější tiskárny
pro přepážkové aplikace



ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

JEDNO Z NEJMENŠÍCH A NEJTIŠŠÍCH ZAŘÍZENÍ VE SVÉ TŘÍDĚ	ČTENÍ A ZÁPIS DO MAGNETICKÉHO PROUŽKU, ČTENÍ KÓDOVÉ ŘÁDKY (CMC7 / E13B)
MIMOŘÁDNĚ SNADNÁ OBSLUHA	
PŘESNÝ TISK DO LIBOVOLNÝCH FORMULÁŘŮ	VYNIKAJÍCÍ GRAFICKÁ KVALITA
RYCHLÉ SROVNÁNÍ VLOŽENÉHO DOKUMENTU	VYSOKÁ RYCHLOST TISKU: AŽ 560 ZNAKŮ ZA SEKUNDU (VHSD)
OBOUSTRANNÉ BAREVNÉ SKENOVÁNÍ	NOVÝ TYP BARVICÍ PÁSKY S KAPACITOU 10 MILIÓNU ZNAKŮ

K dispozici v černé nebo šedé barvě krytů, od základního modelu až po verzi s oboustranným skenerem, je PR2 PLUS dokonalým řešením pro jakékoliv bankovní či jiné přepážkové pracoviště, splňujícím vysoké nároky jak na funkčnost tak i estetický vzhled.

PR2 10 PLUS	PR2 12 PLUS a 12 MICR PLUS	SKENEROVÁ VERZE
• ZÁKLADNÍ MODEL • TISK NA VOLNÉ LISTY, NĚKOLIKASTRÁNKOVÉ PRŮPISY A PASOVÉ KNÍŽKY • PODPORA RŮZNÝCH FORMÁTŮ A VELIKOSTÍ DOKUMENTŮ, OD ŠEKŮ AŽ PO A4	• UMOŽŇUJE ČTENÍ A ZÁPIS DO MAGNETICKÝCH PROUŽKŮ • VERZE MICR UMOŽŇUJE ČTENÍ ŠEKŮ S KÓDOVOU ŘÁDKOU CMC7 A E13B	• K DISPOZICI PRO VŠECHNY MODELY • BAREVNÉ A ČERNOBÍLÉ SKENOVÁNÍ PŘEDNÍ, ZADNÍ NEBO OBOUSTRAN DOKUMENTU SOUČASNĚ • ROZLIŠENÍ AŽ 600 DPI • MAX. RYCHLOST SKENOVÁNÍ: 10 PALCŮ ZA SEKUNDU



PORTY RS 232, IEEE 1284, USB 2.0
a volný slot pro doplňkový interface



Podsvícený **ALFANUMERICKÝ DISPLEJ**,
2 řádky po 16 znacích



PROPRACOVANÝ SYSTÉM PODÁVÁNÍ
zaručuje dokonalé srovnání
vloženého dokumentu

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

PR2 PLUS je speciální víceúčelová tiskárna pro přepážkové aplikace umožňující tisk do **samostatných listů, vícestránkových průpisů a pasových knížek**.

Všechny modely jsou vybaveny inovovanou řídicí jednotkou a novou tiskovou hlavou 2295 Hz pro mimořádnou produktivitu a kvalitu tisku jak textu tak i grafiky. Svým výkonem až 291 stran za hodinu (test ECMA) předčí tiskárna jakékoliv jiné modely ve své třídě.

PR2 PLUS zpracuje kompletní rozsah bankovních formulářů, poradí si se čtením a zápisem do magnetických proužků, čte kódy CMC7 a E13B a zajišťí **simultánní oboustranné skenování** dokumentů šířky až 210 mm. Tiskárna je vybavena širokým výběrem kódových stránek včetně české znakové sady (Latin 2) a je tudíž připravena pro použití v místním prostředí.

Důraz na **tiskovou kvalitu** je doplněn akcentem na vysokou produktivitu: **PR2 PLUS** používá **barvicí pásku nové generace** s kapacitou **až 10 miliónů znaků**.

24 pinová tisková hlava (průměr 0,25 mm) je konstruována na životnost celého zařízení (nejméně 5 let) a umožňuje pracovní zatížení **více jak 300 transakcí denně**.

Ve standardní výbavě jsou porty RS 232, paralelní IEEE 1284 a USB 2.0. Pomocí volného slotu je možné rozšíření o další interface například druhý sériový port.

Stylový a ergonomický design navíc snižuje rozměry **PR2 PLUS** na minimum a charakterizuje tak zařízení jako **jednu z nejmenších dokladových tiskáren** ve své produktové třídě.

Vedle základních tiskových operací může být **PR2 PLUS**, i přes své malé rozměry, vybavena jednostranným či **oboustranným skenerem pro simultánní skenování přední i zadní strany dokumentu současně** až do formátu A4 a rozlišení 600 dpi.

Možnost digitalizace dokumentů na přepážkovém pracovišti je aktuálním trendem umožňujícím zefektivnit práci obsluhy a zkvalitnit péči o zákazníka na maximum.

Jediné zařízení **PR2 PLUS** obsahuje veškerou hardwarovou výbavu potřebnou k zajištění širokého rozsahu operací na transakční přepážce.





TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ	Technologie	impaktní, 24-pinová matrice	Podávání dokumentů	- šířka vstupu: 245 mm - dokonale plochý vstup - automatické zavedení a detekce okraje - automatické srovnání dokumentu - automatické přizpůsobení tloušťce média - monitoring
	Rozlišení	240 x 360 dpi		
	Fonty	OCR A-B, Roma, Sans Serif, Italic, Courier		
	Rozteč	10, 12, 15, 16.6, 17.1 cpi		
	Rychlost tisku (při 10 cpi)	VHSD: 560 znaků/s HSD: 510 znaků/s Draft: 370 znaků/s NLQ: 185 znaků/s LQ: 125 znaků/s BIM: 2000 bodů/s	Příkon	min. 13 W max. 70 W (při tisku)
	Délka řádku	238,76 mm (94 sloupců při 10 cpi)	Barvicí páska	10 miliónů znaků
	Odstup řádků	1/5", 1/6", n/216", n/240"		
	Průklep	originál + 6 kopií	Napájení	230V / 50Hz 115V / 60Hz
	Interface	standardně: sériový port RS 232 paralelní port IEEE 1284 USB 2.0 1 x slot pro doplňkové rozhraní	Certifikace	CE, TÜV, NRTL FCC třída A
	Emulace	Olivetti Standard, IBM PP & X24 doplňkově: IBM 4722/9068, IBM PP & X24 WINCOR 4915, EPSON LQ 80550 UNISYS EFP série	Doplňky	čtečka MICR (CMC7, E13B) skener
	Úroveň hluku	< 54 dBA (ISO 7779 / test ECMA 132)	Rozměry	šířka 384 x hloubka 296 x výška 204 mm
			Váha	10,5 Kg
SKENOVÁNÍ	Rozlišení	600 dpi RGB, barevná hloubka 24 bit	Rychlost skenování	max. 10" za sekundu (3.3" barevně) text, foto, text+foto, pro OCR

Scenario s.r.o.

IČO: 29462177

Pohraniční 1435/86

703 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Tel.: +420 602 440 488

zizka@scenario.cz



Všechna zmíněná jména výrobků jsou obchodní značky příslušných vlastníků. Změny technických specifikací vyhrazeny.